

UNDERTAGSSTRAMMERE MED STRIPS



Undertagsstrammere

- Anvendes til opstramning af undertag af banevare.
- Ingen blafring eller egenlyd.
- Ingen slitage på undertaget.
- Hurtig montage.

Undertagsstrammere anvendes for at undgå at undertaget blafrer og fremkalder egenlyde. Samtidig undgås også slitage og huldannelser fra f.eks. tagbindere.

Undertagsstrammere strammer undertaget op på en permanent og stabil måde, og kan stort set anvendes til alle undertage i baner.

Ved brug af undertagsstrammere får undertaget en nedadgående retning og eventuelt indkommende vand får frit løb til tagrenden. Dette bevirker at vandophobning ved afstandslisterne undgås.

UNDERTAGSSTRAMMERE MED STRIPS



Der monteres 1 stk. fleksibel undertagsstrammer pr. m²



Undertagsstrammerne føres ned mellem undertag og lægte.



Stripsen føres ind i undertagsstrammeren.



Stripsen trækkes over lægten og samles.



Stripsen strammes så undertagsstrammeren er fastholdt til lægten.

Teknisk data

Materiale	EPDM gummi (elastisk materiale)
Farver	Sort
Diameter	75 mm
Bredde	50 mm
UV bestandig	Ja
Antal pr. kasse	50 stk.